

WOLF OE LEVELTECH 5W30 LL III

29/04/2024
75602

Cette huile moteur entièrement synthétique a été formulée pour répondre aux spécifications de différents équipementiers. Elle satisfait les exigences de l'ACEA et de l'API, car outre son excellente fluidité, elle garantit une protection avancée du moteur, quelles que soient les conditions de conduite. Ce produit peut ne pas être disponible dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.

APPLICATIONS

Sa formulation a été conçue pour répondre aux spécifications VW 504.00 et 507.00. Cette huile moteur peut être utilisée pour l'entretien de différents moteurs EURO 4 et EURO 5 équipés de filtres à particules diesel.

FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: protection intégrale du dispositif de post-traitement
Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C2	MB	229.51
ACEA	C3	MB	229.52
API	CF	PORSCHE	C30
BMW	LONGLIFE-04	VW	504 00/507 00

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.0
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		169
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.7
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

