

WOLF ESSENTIAL SN/CF 5W40

10/07/2023
75603

Cette huile moteur entièrement synthétique a été conçue pour répondre aux exigences principales de l'ACEA et de l'API concernant les voitures de tourisme. Cette formulation très stable protège le moteur, quelles que soient les conditions de conduite. Ce produit peut ne pas être disponible dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.

APPLICATIONS

Qu'elles soient équipées ou non d'un turbocompresseur ou d'une injection directe de carburant, les voitures de tourisme peuvent être entretenues avec cette huile moteur. Elle permet de prolonger les intervalles de vidange.

FONCTIONNALITÉS

Intervalle de vidange étendu.: Intervalle de vidange étendu.

SPÉCIFICATIONS

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		178
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.1
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	222

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

