

WOLF VITALTECH 75W-80 MV PREMIUM

29/04/2024
2219

Cette huile de transmission semi-synthétique d'excellente qualité convient à presque toutes les boîtes de vitesses manuelles de voitures de tourisme. Elle convient tout particulièrement en remplacement des huiles d'origine OEM spécifiques et réduit la complexité et le stockage des huiles de boîte de vitesses. Testée dans des conditions strictes, cette huile satisfait aux exigences de performances générales de la plupart des constructeurs automobiles et des modèles.

APPLICATIONS

Cette huile est recommandée pour toutes les transmissions hypoides, et convient également aux roues coniques spirales, aux roues hélicoïdales et à la plupart des boîtes-pont, par tous les temps.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés antifriction: changement de vitesse très souple, sans vibrations
Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission considérablement prolongée
Durée de vie de l'huile prolongée: résistance prouvée à la dégradation de l'huile

SPÉCIFICATIONS

API	GL-4 +	VW	G 052 527
BMW	83 22 0 140 516	VW	G 052 726
BMW	83220309031	VW	G 055 538
BMW	MTF LT-2		
FIAT	9.55550-MX3		
FIAT	9.55550-MZ1		
FORD	ESD-M2C186-A		
FORD	WSS-M2C200-D2		
GM	1940182		
GM	1940768		
GM	93165290		
HONDA	MTF 94		
HYUNDAI	02200-00130 TOD		
LAND ROVER	TYK500030		
MB	235.10		
MITSUBISHI	MZ312644		
NISSAN	999MP-MTF20P		
NISSAN	MT-XZ		
PSA	9730 A2		
PSA	9730 A8		
PSA	B71 2330		
SUBARU	K0321-F0090		
TOYOTA	JWS 227		
VOLVO	97308		
VOLVO	97309		
VOLVO	97310		
VW	G 052 171		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.2
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		164
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	212

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

