

WOLF ECOTECH 75W PREMIUM

10/07/2023
2218

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées affichant une faible viscosité. Il s'utilise dans les boîtes de vitesses manuelles des voitures de tourisme et optimise les économies de carburant. Il possède d'excellentes qualités de démarrage à froid et offre une viscosité stable à différentes températures. Remplace le 75W FE (code produit 2314)

APPLICATIONS

Ce produit est spécifiquement formulé pour une large gamme de boîtes de vitesses OEM exigeant des liquides de transmission manuelle à faible viscosité.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission considérablement prolongée

Longue durée de vie de l'huile: excellente stabilité thermique et à l'oxydation

Propriétés anti-friction: changement de vitesse très souple, aucune vibration

SPÉCIFICATIONS

API	GL-4 +	GM	MTF BOT 0063
BMW	23 00 7 533 513	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR GX73-M1R564-AA
BMW	23 00 7 533 819	MB	235.17
BMW	23001434404	MB	235.71
BMW	23007533513/818	MB	A 002 989 04 03
BMW	81 22 2 339 384	NISSAN	32001 1BY0A
BMW	83 22 0 309 031	NISSAN	LV MTF-1
BMW	83 22 0 397 244	PSA	9730 A8
BMW	83 22 2 339 221	TOYOTA	0888581001
BMW	83 22 7 533 818	TOYOTA	08885-81081
BMW	83220396706	VOLVO	1161838
BMW	83222167666	VOLVO	1161839
BMW	83227533818	VW	G 052 171
BMW	MTF LT-1	VW	G 052 178
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 512
BMW	MTF LT-3	VW	G 052 527
BMW	MTF LT-5	VW	G 052 549
FIAT	9.55550-MZ2	VW	G 052 726
FIAT	9.55550-SA1	VW	G 052 798
FORD	WSD-M2C200-D	VW	G 055 726
FORD	WSS-M2C200-D2	VW	G 060 726
FORD	WSS-M2C200-D3	VW	G 070 726
FORD	WSS-M2C200-E1	VW	N 05279800
GM	1940004		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	29.93
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.31
Indice de viscosité	ASTM D2270		169
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	13800
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	210

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

