

WOLF GUARDTECH

15W40 SL/CF

10/07/2023
14136

Cette huile minérale d'excellente qualité affiche des performances prouvées. Elle a été mise à niveau pour satisfaire, et même dépasser, la norme ACEA A3/B4-08. Elle convient à la plupart des voitures et véhicules utilitaires légers 4 temps à essence ou diesel.

APPLICATIONS

Moteurs 4 temps à essence de voitures de tourisme (soupapes multiples, turbo, etc.) ; moteurs 4 temps diesel, avec ou sans turbo. Grande compatibilité avec le biodiesel, basée sur de nombreux essais sur le terrain.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: protection et propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS

ACEA	A3/B3	MB	229.1
ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SL/CF	VW	501 01 Level
FIAT	9.55535-D2	VW	505 00 Level
FIAT	9.55535-G2		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	103
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		130
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.03
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

