

WOLF OFFICIALTECH ATF MB

10/07/2023
3011

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, principalement conçu pour l'ensemble des transmissions automatiques 7 rapports MB et NAG-V Sport. Il offre une excellente résistance aux frictions et des performances optimales.

APPLICATIONS

Ce fluide ATF est recommandé pour les transmissions automatiques 7G-Tronic et à 5 rapports de Mercedes-Benz. Sa composition et ses caractéristiques spécifiques ne permettent cependant pas de l'utiliser dans d'autres applications.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission considérablement prolongée
Propriétés anti-friction: changement de vitesse très souple, sans vibrations
Durée de vie de l'huile prolongée: excellente stabilité thermique et à l'oxydation

SPÉCIFICATIONS

MB 236.14

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.3
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		157
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Viscosité Brookfield à -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	206
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.