

WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 6

10/07/2023
3012

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, spécialement développé pour les transmissions automatiques ZF à 6 rapports. Sa formulation particulière assure un fonctionnement sans problème et un changement de vitesse tout en douceur.

APPLICATIONS

Principalement destiné aux transmissions automatiques ZF-6 pour BMW, Jaguar et Land Rover, il convient également à d'autres équipementiers qui recommandent ce type de liquide (Audi Quattro, par exemple).

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission considérablement prolongée

Propriétés anti-friction: changement de vitesse très souple, sans vibrations

Durée de vie de l'huile prolongée: excellente stabilité thermique et à l'oxydation

SPÉCIFICATIONS

AML	4G4319A509/AA/S	HYUNDAI	040000C90SG
BENTLEY	PY112995PA	JAGUAR	Fluid 8432
BMW	83 22 2 305 396	LAND ROVER	TYK500050
BMW	83220142516	MASERATI	231603
BMW	ATF 2	VW	G 055 005
BMW	M-1375.4	ZF	TE-ML 11

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.17
Indice de viscosité	ASTM D2270		152
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-48
Viscosité Brookfield à -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	202
Couleur	VISUAL		AMBER

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

